



## Posibilidades de producción

### Cantos rectos

<b>Cantos</b>	Melamínico, PVC, ABS o polipropileno, en distintos espesores.
<b>Acabado</b>	Recto. Bisel. Curvo.
<b>Espesor</b>	10 a 40 mm
<b>Largo</b>	240 a 3660 mm
<b>Ancho</b>	195 a 1400 mm (60 mm de ancho mínimo en paneles canteados a 1 lado)
<b>Galces y ranuras de todo tipo sin coste adicional</b>	

### Postformados

<b>Espesor</b>	16 a 30 mm (según perfil)
<b>Largo</b>	hasta 3660 mm
<b>Ancho</b>	150 a 1000 mm

### Canteados formas

<b>Soporte</b>	Fimaplast / Fibraplast
<b>Curvas</b>	Radio interior mínimo 30 mm
<b>Disponibles</b>	
<b>Espesor</b>	16 a 40 mm
<b>Largo</b>	700 a 4200 mm
<b>Ancho</b>	400 a 1400 mm
<b>Cantos</b>	Melamínico, PVC, ABS o polipropileno en distintos espesores.
<b>Acabado</b>	Recto. Bisel. Curvo.

### Posibilidades de taladro

<b>Espesor</b>	10 a 40 mm
<b>Largo</b>	230 a 3000 mm
<b>Ancho</b>	80 a 800 mm
Taladrado en línea (Sistema 32) o "Punto a Punto", que permiten atender prácticamente cualquier requerimiento de mecanizado.	

Las piezas pueden suministrarse clavijadas.