



## Possibilités de production

### Chants droits

<b>Chants</b>	Melaminés, PVC, ABS ou polypropylène, de différentes épaisseurs.
<b>Finition</b>	Droit. Biseau. Arrondi.
<b>Epaisseur</b>	10 à 40 mm
<b>Longueur</b>	240 à 3660 mm
<b>Largeur</b>	195 à 1400 mm (60 mm de largeur minimale pour panneaux avec chants droits d'un côté )
<b>Fentes et rainures de tout type sans coût supplémentaire</b>	

### Postformés

<b>Epaisseur</b>	16 à 30 mm (selon profil)
<b>Longueur</b>	jusqu` à 3660 mm
<b>Largeur</b>	150 à 1000 mm

### Chants formes arrondies

<b>Support</b>	Fimaplast / Fibraplast
<b>Arrondis</b>	Rayon intérieur minimal 30 mm
<b>Disponibles</b>	
<b>Epaisseur</b>	16 à 40 mm
<b>Longueur</b>	700 à 4200 mm
<b>Largeur</b>	400 à 1400 mm
<b>Chants</b>	Melaminé, PVC, ABS ou polypropylène de différentes épaisseurs.
<b>Finition</b>	Droit. Biseau. Arrondi.

### Possibilités de perçage

<b>Epaisseur</b>	10 à 40 mm
<b>Longueur</b>	230 à 3000 mm
<b>Largeur</b>	80 à 800 mm
Perçage en ligne (Système 32) ou "Point par Point", qui permettent d'effectuer pratiquement tout types d'usinage.	
Les pièces peuvent étre fournies avec tourillons.	